

液氮冷冻修边粒子

CRYOGENIC DEFLASHING PLASTIC MEDIA

适用于冷冻修边机

用于低温去除模压橡胶/注塑/合金铸件/电木制品毛边



Low Temperature Resistance
Abrasion Resistance
Shocking Resistance
Long Life
No Static Electricity
Good Stability

规格型号

0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.75mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm

颜色

白色 红色 透明 黄色 绿色 黑色 蓝色

外形




圆柱体 正方体 球体

包装形式

25 公斤/箱 纸箱包装

生产厂家

Profile Deflashing Compounds Limited



(放大照片)



可以根据客户要求生产任意规格和颜色的产品

A variety of sizes and colours you need are available


液氮冷冻修边粒子

CRYOGENIC DEFLASHING PLASTIC MEDIA

产品介绍

品质控制

Quality Control					
物性 参数 PROPERTIES	Item		Test standard		Value
	拉伸强度 Tensile stress		ISO527-1 -2/50		65.0MPa
	伸长率 Tensile strain		ISO527-1 -2/50		6.0%
	弯曲强度 Flexural stress		ISO178		85.0
	弯曲回弹率 Flexural Modulus		ISO178		2300MPa
	硬度 Hardness Rockwell R		ASTM D785		75 （M SCALE）
	冲击强度 Izod impact notched		ISO 179/1eA		16.0KJ/m²（-30℃）
	比重 Specific Gravity		ISO1183		1.20g/cm³
	吸水性 Water absorption		ISO62²		0.12% （EQUILIBRIUM）
	模压收缩率 Mold Shrinkage		ASTMD955		0.50-0.70%
	玻化温度 Melting point				250-280℃
	热变形温度 H.D.T （0.45MPa）		ISO75-2²		140℃
	阻燃性能 Flame Characteristics				
产品 外观 Outward Appearance	Item		DIEBLAST		0.75mm
	颜色 Color				WHITE
	尺寸偏差 Size deviation		Length	±,%	6.5%
			Diameter	±,%	6.5%
	切口 Cut		INTERNAL	M'SCOPIIC	
	粉尘 Flake		<1%	0.25%	
	静电 Static electricity		OHMS	10 ⁷ _{OHMS}	
	杂物 Miscellaneous particle		<1%	0.25%	
Packaging Standard					
包装 Packaging	Item		Standard		Value
	硬纸箱 Carton	Color	BROWN		
		Material	TWIN WALL		
		Size	mm		318x318x381
		Sealing	VINYL TAPE		
	塑料内袋 Interior plastic bag	Color	CLEAR		
		Material	POLYTHENE		
		Size	mm		710 x 915
		Sealing	CABLE		
	净重 Net Weight		Kg		25±1%



可以根据客户要求生产任意规格和颜色的产品

A variety of sizes and colours you need are available